

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB, Ek 5'e göre)

No: 010DOP-NG

1. Ürün Tipi Tanımı : İç ve Dış Mekanlarda Yer ve Duvar Kaplaması Olarak Kullanılan, Düşük Su Emmeli Kuru Preslenmiş Grup Bla Eb $\leq$ % 0,5 (Ek G),Sırlı ,Sırsız Seramik Karolar

2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası yada tanımlamasını sağlayacak diğer unsurlar: Ürün tipi kimlik kodu, barkot numarası, sevk tarihi.

3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı : İç veya dış mekan zemin veya duvar kaplama

4. İmalatçı adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi :

NG Kütahya Seramik A.Ş. Granit Fabrikası Şubesi
Çalca OSB Mah.4 Cad. No :5 Merkez-Kütahya

5. Mevcut ise yetkili temsilci adı ve adresi: İlgili değil.

6. Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: Sistem 4

7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı: NG Kütahya Seramik tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında malzeme tepinin tespiti ve fabrika üretim kontrolü uygulanarak, performans beyanı düzenlenmiştir.

8. Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesinin performans beyanı: İlgili değil.

9. Beyan Edilen Performanslar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	Fileli: A2 s1 d0 Filesiz: A1 _{FL} /A1	TS EN 14411
Eğilme Dayanımı	>45 N/mm ²	TS EN 14411
Kayma Direnci ⁽¹⁾	Teknik doküman veya kataloga bakınız	TS EN 14411
Açığa Çıkan Tehlikeli Maddeler		
- Kadmiyum	NPD	TS EN 14411
- Kurşun	NPD	TS EN 14411
Isı Şokuna Dayanım	Geçer	TS EN 14411
Hissedilebilir Yüzey	NPD	TS EN 14411
Bağ Dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C1	>0,5 N/mm ²	TS EN 14411
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	TS EN 14411
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	TS EN 14411
Dayanıklılık:		
- İç mekan kullanım:	Geçer	TS EN 14411
- Dış mekan kullanım:dona dayanım	Geçer	TS EN 14411

NOT (1)Sadece ilgili ülkenin mevzuatından kaynaklı yasal gerekliliklerde

10. Deklarasyon: Bu belgenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişki tüm sorumluluk yalnızca bu belgenin 4.maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı için ve onun adına imzalayan:

Musa YILMAZ / Teknik Genel Müdür
Kütahya/TÜRKİYE- 08.05.2026

NG KÜTAHYA SERAMİKA.Ş.
Çalca Mah. Ramazan Özen (OSB) Sk. No: 2
Tel: 0 274 724 22 00 Fax: 225 12 13
Çinili V.D. 607 027 08 56 KÜTAHYA
Mersis No: 0807 0273 8560 0015