

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB, Ek 5'e göre)

No: 001DOP-NG

- Ürün Tipi Tanımı :** İç Mekanlarda Duvar Kaplaması Olarak Kullanılan, Kuru Preslenmiş Grup BII Eb ≤ % 10 (Ek L), Sırlı Seramik Karolar
- Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlamasını sağlayacak diğer unsurlar:** Ürün tipi kimlik kodu, barkot numarası, sevk tarihi.
- Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı :** İç mekan duvar kaplama
- İmalatçı adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi :**
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.
NG KÜTAHYA SERAMİK
Çalca Mah. Ramazan Özen Cad.No : 41 Merkez / Kütahya
- Mevcut ise yetkili temsilci adı ve adresi:** İlgili değil.
- Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:** Sistem 4
- Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı:** NG Kütahya Seramik tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında malzeme tepinin tespiti ve fabrika üretim kontrolü uygulanarak, performans beyanı düzenlenmiştir.
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesinin performans beyanı:** İlgili değil.
- Beyan Edilen Performanslar:**

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1	TS EN 14411
Kırılma Direnci	Kalınlık ≥7,5mm >600 N Kalınlık <7,5mm >200 N	TS EN 14411
Açığa Çıkan Tehlikeli Maddeler		
- Kadmiyum	NPD	TS EN 14411
- Kurşun	NPD	TS EN 14411
Bağ Dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C1	≥ 0,5 N/mm ²	TS EN 14411
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	TS EN 14411
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	TS EN 14411
Dayanıklılık:		
- İç mekan kullanım:	Geçer	TS EN 14411

10. Deklarasyon: Bu belgenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu belgenin 4.maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı için ve onun adına imzalayan:

Yüksel KAYA / Finansman ve Genel Muhasebe Müdürü

21.06.2021 / Kütahya

NG KÜTAHYA SERAMİK
PORSELEN TURİZM A.Ş.

Çalca Mah. Ramazan Özen Cad.No:41
Tel:0274 225 12 00 Faks:225 12 13
Çinik Yolu 007 027 88 56 KÜTAHYA
Mersis No:0607 0273 8560 0015

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB, Ek 5'e göre)

No: 002DOP-NG

1. **Ürün Tipi Tanımı** : İç ve Dış Mekanlarda Yer ve Duvar Kaplaması Olarak Kullanılan, Düşük Su Emmeli Kuru Preslenmiş Grup Bla Eb $\leq$ % 0,5 (Ek G), Sırlı Seramik Karolar

2. **Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası yada tanımlamasını sağlayacak diğer unsurlar**: Ürün tipi kimlik kodu, barkot numarası, sevk tarihi.

3. **Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı** : İç veya dış mekan zemin ve duvar kaplama

4. **İmalatçı adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi** :

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.
NG KÜTAHYA SERAMİK
Çalca Mah. Ramazan Özen Cad.No : 41 Merkez / Kütahya

5. **Mevcut ise yetkili temsilci adı ve adresi**: İlgili değil.

6. **Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri**: Sistem 4

7. **Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı**: NG Kütahya Seramik tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında malzeme tepinin tespiti ve fabrika üretim kontrolü uygulanarak, performans beyanı düzenlenmiştir.

8. **Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesinin performans beyanı** : İlgili değil.

9. **Beyan Edilen Performanslar**:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1 _{FL} /A1	TS EN 14411
Kırılma Kuvveti	Kalınlık $\geq$ 7,5mm >1300 N Kalınlık < 7,5mm >700 N	TS EN 14411
Kayma Direnci ⁽¹⁾	Teknik doküman veya kataloga bakınız	TS EN 14411
Açığa Çıkan Tehlikeli Maddeler		
- Kadmiyum	NPD	TS EN 14411
- Kurşun	NPD	TS EN 14411
Isı Şokuna Dayanım	Geçer	TS EN 14411
Hissedilebilir Yüzey	NPD	TS EN 14411
Bağ Dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C2	$\geq 1,0$ N/mm ²	TS EN 14411
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	TS EN 14411
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	TS EN 14411
Dayanıklılık:		
- İç mekan kullanım:	Geçer	TS EN 14411
- Dış mekan kullanım: dona dayanım	Geçer	TS EN 14411

NOT (1) Sadece ilgili ülkenin mevzuatından kaynaklı yasal gerekliliklerde

10. **Deklarasyon**: Bu belgenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu belgenin 4.maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı için ve onun adına imzalayan:

NG KÜTAHYA SERAMİK
Porselen Turizm A.Ş.
21.06.2021 / Kütahya
Çalca Mah. Ramazan Özen Cad. No: 41
Tel: 0 274 225 12 00 Faks: 225 12 13
Çimili D.D. 607 027 38 56 KÜTAHYA
Mersis No: 0607 0273 8560 0015

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB, Ek 5'e göre)

No: 003DOP-NG

1. **Ürün Tipi Tanımı** : İç ve Dış Mekanlarda Yer ve Duvar Kaplaması Olarak Kullanılan, Düşük Su Emmeli Kuru Preslenmiş Grup Blb % 0,5 < Eb ≤ % 3 (Ek H),Sırlı Seramik Karolar

2. **Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası yada tanımlamasını sağlayacak diğer unsurlar**: Ürün tipi kimlik kodu, barkot numarası, sevk tarihi.

3. **Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı** : İç mekan zemin veya duvar kaplama

4. **İmalatçı adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi** :

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.
NG KÜTAHYA SERAMİK
Çalca Mah. Ramazan Özen Cad.No : 41 Merkez / Kütahya

5. **Mevcut ise yetkili temsilci adı ve adresi**: İlgili değil.

6. **Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri**: Sistem 4

7. **Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı**: NG Kütahya Seramik tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında malzeme tepinin tespiti ve fabrika üretim kontrolü uygulanarak, performans beyanı düzenlenmiştir.

8. **Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesinin performans beyanı**: İlgili değil.

9. **Beyan Edilen Performanslar**:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1 _{FL} /A1	TS EN 14411
Kırılma Kuvveti	Kalınlık ≥7,5mm >1100 N Kalınlık <7,5mm >700 N	TS EN 14411
Kayma Direnci ⁽¹⁾	Teknik doküman veya kataloga bakınız	TS EN 14411
Açığa Çıkan Tehlikeli Maddeler		
- Kadmiyum	NPD	TS EN 14411
- Kurşun	NPD	TS EN 14411
Hissedilebilir Yüzey	NPD	TS EN 14411
Bağ Dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C2	≥ 1,0 N/mm ²	TS EN 14411
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	TS EN 14411
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	TS EN 14411
Dayanıklılık:		
- İç mekan kullanım:	Geçer	TS EN 14411

NOT (1)Sadece ilgili ülkenin mevzuatından kaynaklı yasal gerekliliklerde

10. **Deklarasyon**: Bu belgenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu belgenin 4.maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı için ve onun adına imzalayan:

Yüksel KAYA / Finansman ve Genel Muhasebe Müdürü

21.06.2021 / Kütahya
NG KÜTAHYA SERAMİK
PORSELEN TURİZM A.Ş.
Çalca Mah. Ramazan Özen Cad.No:41
Tel:0.274.222.42.00 Faks:225 12 13
Çinili V.D. 607 027 88 86 KÜTAHYA
Mersis No:0607 0273 8560 0015

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB, Ek 5'e göre)

No: 004DOP-NG

1. **Ürün Tipi Tanımı** : İç ve Dış Mekanlarda Yer ve Duvar Kaplaması Olarak Kullanılan, Düşük Su Emmeli Kuru Preslenmiş Grup Bla Eb $\leq$ % 0,5 (Ek G), Sırlı, Sırsız Seramik Karolar

2. **Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası yada tanımlamasını sağlayacak diğer unsurlar**: Ürün tipi kimlik kodu, barkot numarası, sevk tarihi.

3. **Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı** : İç veya dış mekan zemin veya duvar kaplama

4. **İmalatçı adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi** :

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. NG Kütahya Seramik Granit Fabrikası Şubesi
NG KÜTAHYA SERAMİK
İnköy Mah. 2. Osb 10 Ada 1-2 Parsel Merkez-Kütahya/ TÜRKİYE

5. **Mevcut ise yetkili temsilci adı ve adresi**: İlgili değil.

6. **Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri**: Sistem 4

7. **Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı**: NG Kütahya Seramik tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında malzeme tepinin tespiti ve fabrika üretim kontrolü uygulanarak, performans beyanı düzenlenmiştir.

8. **Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesinin performans beyanı**: İlgili değil.

9. **Beyan Edilen Performanslar**:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1 _{FL} /A1	TS EN 14411
Kırılma Kuvveti	Kalınlık $\geq$ 7,5mm >1300 N Kalınlık < 7,5mm >700 N	TS EN 14411
Kayma Direnci ⁽¹⁾	Teknik doküman veya kataloga bakınız	TS EN 14411
Açığa Çıkan Tehlikeli Maddeler		
- Kadmiyum	NPD	TS EN 14411
- Kurşun	NPD	TS EN 14411
Isı Şokuna Dayanım	Geçer	TS EN 14411
Hissedilebilir Yüzey	NPD	TS EN 14411
Bağ Dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C2	$\geq 1,0$ N/mm ²	TS EN 14411
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	TS EN 14411
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	TS EN 14411
Dayanıklılık:		
- İç mekan kullanım:	Geçer	TS EN 14411
- Dış mekan kullanım: dona dayanım	Geçer	TS EN 14411

NOT (1) Sadece ilgili ülkenin mevzuatından kaynaklı yasal gerekliliklerde

10. **Deklarasyon**: Bu belgenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişki tüm sorumluluk yalnızca bu belgenin 4.maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı için ve onun adına imzalayan:

Yüksel KAYA / Finansman ve Genel Muhasebe Müdürü

21.06.2021 / Kütahya

NG KÜTAHYA SERAMİK
PORSELEN TURİZM A.Ş.

Çalca Mah. 2. Osb 10 Ada 1-2 Parsel Merkez-Kütahya/ TÜRKİYE
Tel: 0 274 225 12 00 Faks: 225 12 13
Çinili V.D. 607 027 38 56 KÜTAHYA
Mersis No: 0607 0273 8560 0015